



Scheda Tecnica:

QUADRIFOGLIO

diluyente polivalente

Codice: 0810
Sigla: ST810
Rev.: 5
Data: 09/02/18

Tipo di Prodotto:

Diluyente polivalente con odore gradevole di frutta, caratteristico degli acetati.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25, 20, 5 e 1 LT.

Dati Tecnici:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,830	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Applicazioni e Modi d'uso:

Prodotto di elevata qualità, formulato con materie prime pure. Alto potere antisbianca. Idoneo alla diluizione di: vernici Acriliche a due componenti ad aria e forno; Nitrocellulosiche a lucido diretto; Sintetiche ad aria e forno, a rapida essiccazione e clorocaucciù; Adesivi al neoprene; Poliuretaniche. Senza Clorurati né Aromatici.

Diluire la vernice fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta. Più densa per il pennello o rullo, più liquida per l'applicazione a spruzzo. Indicativamente tra il 10 e 20% ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo della vernice.

Il prodotto rispetta il decreto legislativo n°161 del 27 marzo 2006 per la limitazione delle emissioni dei C.O.V. (composti organici volatili) conseguenti all'uso di prodotti per la carrozzeria.

Prodotto	Funzione	Valore limite di prodotto pronto all'uso (g/l) – D.Lgs. n. 161/06
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotto preparatorio	850

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della TRE PINI SpA.