



## TEAK OIL

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

<b>Natura del prodotto</b>	<b>Xyladecor Teak Oil</b> è un olio finissimo per rigenerare e ravvivare il legno.
<b>Destinazione d'uso</b>	<b>Xyladecor Teak Oil</b> è adatto per superfici in legno sia all'interno che all'esterno, per mobili da giardino e superfici opache. Ideale per rigenerare l'olio naturale del legno perso a causa dell'usura dovuta a lunga esposizione all'esterno.
<b>Confezioni</b>	0.5 litri

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Densità (20°C)</b>	c.a. 0,85 gr/ml
<b>infiammabilità</b>	Superiore a 61°C
<b>Colori</b>	Incolore

### MODALITÀ DI APPLICAZIONE

<b>Preparazione del supporto</b>	<p>Il legno dovrà essere asciutto e privo di polvere, cere, grassi, muffe, alghe.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legni nuovi</u>: carteggiare leggermente e spolverare accuratamente. Per ottenere un trattamento protettivo completo, si consiglia di applicare preventivamente un impregnante della gamma Xyledecor o Xylamon.</li><li>- <u>Legni già verniciati</u>: se in buono stato, applicare direttamente il prodotto. Su manufatti in pessime condizioni, carteggiare a fondo e ripulire la superficie prima del trattamento.</li></ul>
----------------------------------	--

## Applicazione

Prodotto pronto all'uso. NON DILUIRE.

Assicurarsi di stendere uniformemente il prodotto. Dopo l'applicazione attendere c.a. 15 minuti e rimuovere l'eccedenza con un panno asciutto.

Per un miglior risultato si consiglia l'applicazione di una seconda mano. Lasciare asciugare perfettamente prima di utilizzare la superficie da trattare. Per lavori di manutenzione, spolverare ed applicare direttamente il prodotto con un panno morbido

## Modalità di applicazione

Pennello, panno morbido

## Consumo

ca. 20 m<sup>2</sup>/l applicando una mano. Il consumo varia in funzione dell'assorbimento del supporto.

## Essiccazione :

(temperatura 20° C

Umidità dell'aria 65%)

L'essiccazione varia in funzione della quantità applicata, della natura del legno, delle condizioni ambientali.

- Seconda mano: dopo 24-48 ore

## Pulizia degli attrezzi

Con acqua e sapone o diluente sintetico

**Indicazioni di sicurezza** Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Distribuito da:  
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.  
UFFICIO COMMERCIALE e  
SEDE AMMINISTRATIVA:  
28040 Dormelletto (No)  
Via Giovanni Pascoli, 11  
Tel. (0322) 401611- Fax 401607



[www.akzonobel.it](http://www.akzonobel.it)  
[info.prodotti@akzonobel.com](mailto:info.prodotti@akzonobel.com)