



ABC

è un marchio di
San Marco Group Spa

www.abcpaints.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Aria 300

SUPER TRASPIRANTE BIANCO EXTRA



Strati: 2
Diluizione con acqua: 35%
Resa per strato: 8-10 m²/L

A408100

ARIA 300 - V.2024-07-25

DESCRIZIONE

ARIA 300 è una pittura traspirante adatta per applicazioni all'interno; è caratterizzata da un elevato potere coprente, da una buona dilatazione e dall'aspetto finale vellutato ad elevato punto di bianco. Il prodotto è formulato per l'utilizzo professionale in quanto permette di ottenere ottimi risultati estetici con costi relativamente contenuti; è particolarmente indicato per le applicazioni su ambienti soggetti a condensa, come cucine, bagni, ecc..

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su intonaci civili nuovi o già pitturati, oppure su intonaci rasati con gesso o su cartongesso purché opportunamente fissativi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante: resine viniliche in dispersione acquosa
Massa volumetrica UNI 8910: 1,72 ± 0,05 kg/l
Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 5 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie su cui si interviene deve risultare compatta e priva di sfarinamenti; in caso contrario è necessario prevedere il rifacimento oppure il consolidamento con il fissativo acrilico IDEALFIX opportunamente diluito. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, eventuali efflorescenze saline. In presenza di vecchie pitture eliminare le parti non perfettamente aderenti. Strati elevati di vecchie pitture a calce o a tempera devono invece essere completamente rimossi bagnando abbondantemente la superficie e raschiando con un attrezzo adeguato. Livellare le irregolarità del supporto (buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti) con idoneo stucco. Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta abrasiva. Eliminare successivamente i depositi di polvere, smog ed altro, mediante

spazzolatura.

In presenza di muffe è opportuno lavare accuratamente la parete e trattare prima la superficie con l'igienizzante ABC SPRAY ANTIMUFFA allo scopo di migliorare l'azione antimuffa e additivare la pittura con un additivo antimuffa.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato con pennello, rullo, spruzzo o airless.

Il prodotto va applicato in almeno 2 strati.

Diluire con il 35% circa di acqua.

Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato (si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto).

TINTEGGIATURA

Il prodotto è fornito bianco ed è tinteggiabile con i coloranti universali.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°) (base Acqua): 30 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 30 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura murale per interni, traspirante ad alta copertura ed elevato punto di bianco.

Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di pittura traspirante per interni ad alta copertura ARIA 300, a base di resine viniliche in dispersione acquosa, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale EURO al mq.